	Δp [mbar]	2000 rpm Q [m³/h]	2000 rpm P [kW]	2000 rpm P_n [kW]	2250 rpm Q [m³/h]	2250 rpm P [kW]	2250 rpm P_n [kW]	2500 rpm Q [m³/h]	2500 rpm P [kW]	2500 rpm P_n [kW]	2750 rpm Q [m³/h]	2750 rpm P [kW]	2750 rpm P_n [kW]	2900 rpm Q [m³/h]	2900 rpm P [kW]	2900 rpm P_n [kW]	3250 rpm Q [m³/h]	3250 rpm P [kW]	3250 rpm P_n [kW]	3500 rpm Q [m³/h]	3500 rpm P [kW]	3500 rpm P_n [kW]	3750 rpm Q [m³/h]	3750 rpm P [kW]	3750 rpm P_n [kW]	4000 rpm Q [m³/h]	4000 rpm P [kW]	4000 rpm P_n [kW]	4250 rpm Q [m³/h]	4250 rpm P [kW]	4250 rpm P_n [kW]	4500 rpm Q [m³/h]	4500 rpm P [kW]	4500 rpm P_n [kW]
DRUCKBETRIEB	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	3.62	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	3.19	4.00	119	3.37	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	2.95	4.00	135	3.13	4.00	186	3.56	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	89	2.45	4.00	128	2.72	4.00	150	2.89	4.00	200	3.29	4.00	234	3.60	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	66	2.00	4.00	106	2.24	4.00	144	2.49	4.00	165	2.64	3.00	214	3.02	4.00	247	3.31	4.00	280	3.62	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	85	1.80	4.00	123	2.02	3.00	160	2.25	3.00	181	2.40	3.00	228	2.75	4.00	261	3.03	4.00	292	3.31	4.00	324	3.61	4.00	-	-	-	-	-	-
	175	65	1.41	4.00	104	1.60	3.00	141	1.81	3.00	176	2.02	3.00	196	2.15	3.00	242	2.49	3.00	274	2.74	4.00	305	3.01	4.00	336	3.29	4.00	366	3.60	4.00	-	-	-
	150	85	1.23	3.00	123	1.41	3.00	158	1.59	3.00	192	1.79	2.20	211	1.91	2.20	256	2.22	3.00	287	2.45	3.00	317	2.71	3.00	347	2.97	4.00	377	3.26	4.00	406	3.56	4.00
	125	106	1.06	3.00	141	1.21	3.00	175	1.38	2.20	208	1.55	2.20	227	1.67	2.20	270	1.95	2.20	300	2.17	3.00	330	2.40	3.00	359	2.65	3.00	388	2.92	4.00	417	3.21	4.00
	100	127	0.88	2.20	160	1.01	2.20	192	1.16	2.20	224	1.32	2.20	242	1.42	2.20	284	1.68	2.20	313	1.88	2.20	343	2.10	3.00	371	2.33	3.00	400	2.58	3.00	428	2.85	4.00
	75	147	0.70	2.20	179	0.82	2.20	210	0.95	2.20	240	1.09	2.20	257	1.18	2.20	298	1.41	2.20	327	1.60	2.20	355	1.80	2.20	383	2.01	3.00	411	2.25	3.00	439	2.50	3.00
	50	168	0.52	2.20	198	0.62	2.20	227	0.73	2.20	256	0.86	2.20	273	0.94	2.20	312	1.14	2.20	340	1.31	2.20	368	1.49	2.20	395	1.69	2.20	422	1.91	2.20	450	2.14	3.00
	25	189	0.35	2.20	217	0.43	2.20	244	0.52	2.20	272	0.62	2.20	288	0.69	2.20	326	0.87	2.20	353	1.02	2.20	380	1.19	2.20	407	1.37	2.20	434	1.57	2.20	460	1.79	2.20
	0	209	0.17	2.20	236	0.23	2.20	262	0.30	2.20	288	0.39	2.20	304	0.45	2.20	340	0.61	2.20	366	0.74	2.20	393	0.89	2.20	419	1.05	2.20	445	1.23	2.20	471	1.44	2.20
VAKUUMBETRIEB	25	192	0.38	2.20	219	0.45	2.20	246	0.54	2.20	272	0.63	2.20	288	0.69	2.20	325	0.84	2.20	352	0.96	2.20	378	1.09	2.20	405	1.22	2.20	431	1.36	2.20	457	1.51	2.20
	50	173	0.55	2.20	201	0.65	2.20	228	0.75	2.20	256	0.86	2.20	272	0.94	2.20	310	1.11	2.20	337	1.25	2.20	363	1.39	2.20	390	1.55	2.20	417	1.71	2.20	444	1.88	2.20
	75	152	0.73	2.20	181	0.84	2.20	210	0.97	2.20	238	1.10	2.20	255	1.18	2.20	293	1.38	2.20	321	1.54	2.20	348	1.70	2.20	375	1.87	2.20	402	2.05	3.00	429	2.24	3.00
	100	129	0.90	2.20	160	1.04	2.20	190	1.18	2.20	219	1.33	2.20	236	1.42	2.20	276	1.65	2.20	304	1.83	2.20	332	2.01	3.00	359	2.20	3.00	387	2.39	3.00	414	2.60	3.00
	125	104	1.07	3.00	137	1.23	3.00	168	1.39	2.20	198	1.56	2.20	216	1.67	2.20	257	1.92	2.20	286	2.12	3.00	314	2.32	3.00	342	2.52	3.00	370	2.74	4.00	398	2.96	4.00
	150	-	-	-	112	1.42	3.00	145	1.61	3.00	177	1.79	2.20	195	1.91	2.20	238	2.19	3.00	267	2.40	3.00	296	2.62	3.00	325	2.85	4.00	354	3.08	4.00	382	3.32	4.00
	175	-	-	-	85	1.62	3.00	120	1.82	3.00	154	2.03	3.00	173	2.15	3.00	217	2.46	3.00	248	2.69	3.00	278	2.93	4.00	307	3.17	4.00	336	3.43	4.00	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	94	2.03	4.00	130	2.26	3.00	150	2.40	3.00	196	2.73	4.00	227	2.98	4.00	258	3.24	4.00	288	3.50	4.00	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	2.49	4.00	125	2.64	3.00	173	3.00	4.00	206	3.27	4.00	238	3.54	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.89	4.00	150	3.27	4.00	184	3.56	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Toleranz auf die angegebenen Werte ± 10 %.
Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20 °C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).