Version: RPM

		2000 rpm			2250 rpm			2500 rpm			2750 rpm			2900 rpm			3250 rpm			3500 rpm			3750 rpm			4000 rpm			4250 rpm			4500 rpm		
	Δp	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n
	[mbar]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]
DRUCKBETRIEB	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	1.23	1.50	58	1.37	1.50	75	1.48	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1.06	1.50	43	1.11	1.50	68	1.25	1.50	84	1.35	1.50	101	1.45	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0.95	1.10	54	1.00	1.10	77	1.12	1.50	93	1.22	1.50	109	1.31	1.50	125	1.41	1.50	-	-	-	-	-	-
	175	-	-	-	-	-	-	36	0.76	1.10	54	0.84	1.10	64	0.89	1.10	87	1.00	1.10	103	1.08	1.10	118	1.17	1.50	133	1.26	1.50	147	1.35	1.50	162	1.45	1.50
	150	-	-	-	30	0.60	1.10	48	0.66	1.10	64	0.73	1.10	74	0.77	0.75	96	0.87	1.10	112	0.95	1.10	127	1.03	1.10	141	1.11	1.50	155	1.20	1.50	169	1.29	1.50
	125	24	0.45	1.10	42	0.50	1.10	59	0.56	1.10	75	0.62	0.75	85	0.66	0.75	106	0.75	1.10	121	0.82	1.10	135	0.89	1.10	149	0.96	1.10	163	1.04	1.10	177	1.12	1.50
	100	38	0.37	1.10	55	0.41	0.75	71	0.46	0.75	86	0.51	0.75	95	0.55	0.75	116	0.63	0.75	130	0.69	0.75	144	0.75	1.10	158	0.81	1.10	171	0.88	1.10	185	0.96	1.10
	75	52	0.28	0.75	68	0.32	0.75	83	0.36	0.75	98	0.41	0.75	106	0.43	0.75	126	0.50	0.75	139	0.55	0.75	153	0.61	0.75	166	0.67	0.75	179	0.73	0.75	192	0.79	1.10
	50	67	0.20	0.75	81	0.23	0.75	95	0.26	0.75	109	0.30	0.75	117	0.32	0.75	136	0.38	0.75	149	0.42	0.75	162	0.47	0.75	175	0.52	0.75	187	0.57	0.75	200	0.63	0.75
	25	81	0.12	0.75	94	0.14	0.75	107	0.16	0.75	120	0.19	0.75	128	0.21	0.75	146	0.25	0.75	158	0.29	0.75	171	0.33	0.75	183	0.37	0.75	195	0.41	0.75	208	0.46	0.75
	0	96	0.03	0.75	108	0.05	0.75	120	0.06	0.75	132	0.08	0.75	139	0.09	0.75	156	0.13	0.75	168	0.15	0.75	180	0.18	0.75	192	0.22	0.75	204	0.26	0.75	215	0.30	0.75
VAKUUMBETRIEB	25	82	0.14	0.75	95	0.17	0.75	107	0.20	0.75	120	0.24	0.75	127	0.26	0.75	145	0.31	0.75	157	0.35	0.75	169	0.40	0.75	182	0.44	0.75	194	0.49	0.75	206	0.55	0.75
	50	67	0.22	0.75	80	0.26	0.75	93	0.30	0.75	106	0.34	0.75	113	0.36	0.75	131	0.43	0.75	144	0.48	0.75	156	0.53	0.75	169	0.59	0.75	181	0.64	0.75	194	0.70	0.75
	75	53	0.30	0.75	66	0.34	0.75	79	0.39	0.75	92	0.44	0.75	100	0.47	0.75	118	0.55	0.75	131	0.61	0.75	143	0.67	0.75	156	0.73	0.75	169	0.80	1.10	181	0.86	1.10
	100	39	0.38	1.10	52	0.43	0.75	65	0.49	0.75	78	0.54	0.75	86	0.58	0.75	105	0.67	0.75	118	0.73	0.75	131	0.80	1.10	143	0.87	1.10	156	0.95	1.10	169	1.02	1.10
	125	-	-	-	38	0.51	1.10	52	0.58	1.10	65	0.65	0.75	73	0.69	0.75	92	0.79	1.10	105	0.86	1.10	118	0.94	1.10	131	1.02	1.10	144	1.10	1.50	157	1.18	1.50
	150	-	-	-	-	-	-	39	0.67	1.10	52	0.75	1.10	60	0.79	0.75	79	0.91	1.10	92	0.99	1.10	106	1.07	1.10	119	1.16	1.50	132	1.25	1.50	145	1.34	1.50
	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0.85	1.10	48	0.90	1.10	67	1.03	1.10	80	1.12	1.50	93	1.21	1.50	107	1.30	1.50	120	1.40	1.50	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1.01	1.10	55	1.14	1.50	68	1.24	1.50	81	1.34	1.50	95	1.45	1.50	-	-	-	-	-	-

Toleranz auf die angegebenen Werte ± 10 %.
Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20 °C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).