		2000 rpm			2250 rpm			2500 rpm			2750 rpm			2900 rpm			3250 rpm			3500 rpm			3750 rpm			4000 rpm			4250 rpm*			4500 rpm*		
	Δp	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n	Q	P	P_n
	[mbar]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kW]	[kW]
DRUCKBETRIEB	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	6.63	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	5.80	7.50	202	6.19	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	5.38	7.50	209	5.75	7.50	252	6.68	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	170	4.40	7.50	199	4.96	7.50	217	5.31	7.50	261	6.19	7.50	292	6.88	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	149	3.52	7.50	178	4.01	7.50	208	4.54	5.50	226	4.87	5.50	270	5.71	7.50	301	6.36	7.50	332	7.06	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	129	2.75	7.50	157	3.17	7.50	186	3.63	5.50	217	4.12	5.50	236	4.43	5.50	279	5.23	5.50	311	5.85	7.50	342	6.52	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	136	2.43	5.50	166	2.82	5.50	196	3.24	5.50	227	3.70	5.50	246	4.00	5.50	290	4.74	5.50	321	5.33	7.50	352	5.97	7.50	383	6.66	7.50	-	-	-	-	-	-
	250	146	2.11	5.50	176	2.46	5.50	207	2.85	5.50	239	3.28	5.50	257	3.56	5.50	301	4.26	5.50	332	4.82	5.50	362	5.43	7.50	393	6.08	7.50	423	6.79	7.50	-	-	-
	200	157	1.79	5.50	188	2.11	5.50	220	2.47	5.50	251	2.86	5.50	269	3.12	5.50	312	3.78	5.50	343	4.31	5.50	373	4.88	5.50	403	5.51	7.50	433	6.19	7.50	463	6.92	7.50
	150	171	1.47	5.50	202	1.76	5.50	233	2.08	5.50	264	2.44	5.50	282	2.68	5.50	324	3.30	5.50	355	3.79	5.50	384	4.33	5.50	414	4.93	5.50	444	5.58	7.50	473	6.28	7.50
	100	187	1.15	5.50	217	1.40	5.50	248	1.69	5.50	278	2.02	5.50	296	2.24	5.50	337	2.81	5.50	367	3.28	5.50	396	3.79	5.50	425	4.35	5.50	454	4.97	5.50	483	5.65	7.50
	50	204	0.83	5.50	234	1.05	5.50	263	1.31	5.50	293	1.61	5.50	310	1.80	5.50	351	2.33	5.50	379	2.76	5.50	408	3.24	5.50	437	3.78	5.50	465	4.37	5.50	494	5.01	5.50
	0	224	0.51	5.50	252	0.70	5.50	280	0.92	5.50	308	1.19	5.50	325	1.37	5.50	365	1.85	5.50	393	2.25	5.50	421	2.70	5.50	449	3.20	5.50	477	3.76	5.50	505	4.37	5.50
VAKUUMBETRIEB	50	206	0.92	5.50	235	1.14	5.50	264	1.38	5.50	293	1.64	5.50	311	1.81	5.50	351	2.25	5.50	380	2.60	5.50	409	2.97	5.50	437	3.36	5.50	466	3.79	5.50	495	4.24	5.50
	100	186	1.20	5.50	215	1.45	5.50	245	1.72	5.50	274	2.02	5.50	291	2.21	5.50	332	2.69	5.50	361	3.06	5.50	390	3.46	5.50	419	3.89	5.50	448	4.34	5.50	477	4.82	5.50
	150	167	1.48	5.50	196	1.76	5.50	226	2.06	5.50	255	2.39	5.50	273	2.60	5.50	314	3.12	5.50	343	3.52	5.50	372	3.95	5.50	402	4.41	5.50	431	4.89	5.50	460	5.40	7.50
	200	149	1.76	5.50	178	2.07	5.50	208	2.40	5.50	237	2.76	5.50	255	2.99	5.50	296	3.55	5.50	326	3.99	5.50	355	4.45	5.50	384	4.93	5.50	414	5.45	7.50	443	5.99	7.50
	250	-	-	-	161	2.38	5.50	191	2.75	5.50	220	3.14	5.50	238	3.38	5.50	279	3.99	5.50	309	4.45	5.50	338	4.94	5.50	368	5.46	7.50	397	6.00	7.50	426	6.57	7.50
	300	-	-	-	-	-	-	174	3.09	5.50	204	3.51	5.50	221	3.77	5.50	263	4.42	5.50	292	4.92	5.50	322	5.43	7.50	351	5.98	7.50	381	6.55	7.50	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	3.88	5.50	206	4.16	5.50	247	4.86	5.50	276	5.38	7.50	306	5.93	7.50	335	6.50	7.50	365	7.10	7.50	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	4.56	5.50	232	5.29	7.50	261	5.84	7.50	290	6.42	7.50	320	7.03	7.50	-	-	-	-	-	-

Toleranz auf die angegebenen Werte ± 10 %.
Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20 °C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).
*** Nur für GOR / GVR Ausführung**